



CX80 PROFESSIONAL SILICONE

Olejoodporny uszczelniacz, wytrzymały na bardzo długie działanie niskich i wysokich temperatur od -65°C do +260°C, chwiłowo do +380°C. Jest elastycznym, szybko utwardzającym szczelnikiem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą, niekurczliwą, odporną na promienie UV masę wypełniającą. Doskonale uszczelnia i klei większość powierzchni takich jak: szkło, ceramika, aluminium i metal.

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnianie przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach grzewczych
- uszczelnianie obudowy przy kominkach
- uszczelnianie różnych elementów w silnikach i innych zespołach mechanicznych narażonych na wysokie temperatury
- uszczelnianie przewodów kominowych i wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE:

- odporność termiczna: od -65°C do +380°C
- czas utwardzania: ok. 3 mm/24 h
- czas obróbki 10-20 min
- przystosowanie do ruchu: ±20%
- temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
- system sieciowania: octanowy (acetoxy)
- trwałość produktu w opakowaniu – 36 miesięcy



opakowanie	tuba 80 ml	tuba 80 ml	aplikator 210 g	aplikator 210 g	aplikator 210 g	kartusz 310 ml	kartusz 310 ml	kartusz 310 ml
karton (ilość sztuk)	50	50	12	12	12	24	24	24
paleta (ilość sztuk)	5500	5500	1440	1440	1440	2016	2016	2016
kod produktu	109	061	139	140	304	034	063	297



czerwony



czarny



czerwony



czarny



bezbarny



czerwony



czarny



bezbarny